



Détails du produit: Btwin Mistigirl 320

Année d'achat: 2017

État du produit: Bon

Description du vendeur: Mooie meisjesfiets - lichte gebruikssporen

| Points de contrôle effectués | Quoi contrôler | Comment contrôler | Criticité | Exigence | Points de contrôle validés |
|---|---|--|-----------|---|----------------------------|
| Serrage du cintre, de la potence | Direction | Bloquer la roue et essayer de faire tourner le cintre par rapport à la potence puis la potence par rapport à la direction. | - | Pas de rotation | oui |
| Serrage de la tige de selle | Selle | Visuel. Essayer de faire tourner la selle sur la tige et la tige dans le cadre. | - | Selle ne tourne pas. | oui |
| Poignée grip | Poignées | Poignée : Pour les grips, tester la rotation et tirer un peu dessus. Visuel. | - | Poignée ne tourne pas ni ne s'enlève pas facilement. | oui |
| Freinage | Leviers/Etriers/Câbles de freins avant et arrière | Vérifier les Leviers/Etriers/Câbles de freins. | - | Les leviers ont leur forme d'origine et ne tournent pas. Ils ne sont pas coupants. Câbles pas grippés. Visuel. | oui |
| Patins / Plaquettes ou disques de frein | Freins | Exigence visuel, roue bloquée au freinage. Disque pas voilé. | - | Pas de sifflement/bruit de frein quand on fait tourner la roue dans le vide. | oui |
| Chaîne, plateaux, manivelles, pédales | Pédalier | Serrage des manivelles + Pédales. Visuel - tirer sur la chaîne. | - | Chaîne & plateaux en bon état. Pas d'étirement de la chaîne. Pas de rotation des manivelles. Pas de jeu dans le pédalier : les pédales ne bougent pas en dehors de leurs axe de rotation. | oui |
| Patte de dérailleur & Manettes | Dérailleur | Visuel, changer les vitesses en faisant pédaler dans le vide. | - | Patte de dérailleur alignée avec le câble, manettes opérationnelles, changement de vitesse ok. | oui |
| Etat du cadre, fonctionnement de la fourche | Cadre | Visuel, cadre en bon état. Pas de jeu dans la fourche | - | Enfoncer puis lâcher la fourche d'un coup : les tubes remontent naturellement + Freiner des 2 freins et bouger d'avant en arrière : Pas de mouvement dans la fourche. | oui |
| Serrage des roues | Roues | Vérifier l'attache rapide et le serrage écrou. Axes de moyeux de roues avant et arrière. | - | Serrage écrou. La roue ne sort pas. Moyeux droit | oui |
| Pneus et jantes | Jantes / Gonflage | Coté des jantes lisse / à la pression minimale tolérée (2.5 bar sauf cas particulier) | - | Contrôle de la pression au manomètre. Passer un doigt sur le bord de la jante, le bord n'est pas coupant ou abrasif. | oui |

Ce produit a obtenu le label Produit Contrôlé

Contrôlé le 13 octobre 2021 par Loïc